

产品特点



本产品采用优质矽钢片和导线经先进工艺精制而成,体积小,温升低、无噪音等特点,可以有效消除电压波动、抑制谐波、改善功率因数.

- ◇额定工作电压:3 380V/50Hz
- ◇额定绝缘水平:5KV/min
- ◇抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿
- ◇电抗器噪音:小于65dB (与电抗器水平距离点1米测试)
- ◇产品执行标准: IEC289:1987电抗器

GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)

JB9644-1999半导体电气传动用电抗器

- ◇电抗器:能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行
- ◇电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95



电抗器型号	额定电流 (A)	适配功率(KW)	尺寸(±5mm)					材质
			L	L1	W	W1	H	
SYH-IAR-0010	10	0.75-2.5	120	73	80	54	120	铜
SYH-IAR-0015	15	4-5.5	120	73	80	54	120	铜
SYH-IAR-0020	20	7.5	150	87	120	65	140	铜
SYH-IAR-0030	30	11	150	87	120	65	140	铜
SYH-IAR-0040	40	15	150	87	120	65	140	铜
SYH-IAR-0060	60	22	220	195	140	65	170	铜
SYH-IAR-0070	70	30	220	195	140	65	170	铜
SYH-IAR-0110	110	37	230	176	170	85	180	铝
SYH-IAR-0150	150	55	230	176	170	85	180	铝
SYH-IAR-0180	180	75	230	176	180	95	180	铝
SYH-IAR-0250	250	110	230	176	175	100	210	铝
SYH-IAR-0300	300	135	230	176	175	100	210	铝
SYH-IAR-0380	380	175	270	200	180	110	225	铝
SYH-IAR-0450	450	190	270	200	180	110	225	铝
SYH-IAR-0500	500	220	270	200	180	110	225	铝
SYH-IAR-0650	650	300	300	224	220	130	291	铜
SYH-IAR-0720	720	330	300	224	220	130	291	铜
SYH-IAR-0800	800	350	350	270	230	145	330	铜
SYH-IAR-1000	1000	460	350	270	230	145	330	铜

以上为我公司常规产品、其他规格材质可按客户要求安排订做.